



# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Caratteristiche tecniche del dispositivo	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030	
<b>Requisiti elettrici</b>				
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/- 3 %, 8A			
<b>Consumo di energia</b>				
Stampa <sup>5</sup>	20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh			
Modalità standby <sup>5</sup>	80 W o meno	80 W o meno	94 W o meno	
Modo economizzatore <sup>5</sup>	1,4 W o meno			
<b>Ambiente operativo</b>				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0°C a 35°C			
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10° a 32°C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora	<p>In stampa: 6,70 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A)</li> </ul> <p>Standby: 4,10 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b>                      In stampa: 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A)                      Standby: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</p>			
Livelli di pressione sonora	<p>In stampa: 52,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A)</li> </ul> <p>Standby: 26,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b>                      In stampa: 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57,0 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A)                      Standby: 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)</p>			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 12 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
Unità base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	67,0 Kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	92,0 Kg
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	92,4 Kg
Unità base con modulo a tre vassoi	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	94,5 Kg
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio LX (con unità libretto)	1.194,0 mm	681,8 mm	1.118,6 mm	132,4 Kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				



# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Stampa	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 7,3 secondi a colori
	Minimo 7,2 secondi in b/n	Minimo 7,1 secondi in b/n	Minimo 5,6 secondi in b/n
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1.200 x 2.400 dpi		
<b>PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Valori predefiniti delle app            Attivazione/disattivazione pagine intestazione            Stato in tempo reale bidirezionale            Layout libretto            Correzione del colore            Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore)            Modalità Bozza            Finitura (richiede finitura)            Adattamento a nuovo formato            Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)            Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)            LAN Fax (richiede il Kit per fax)            Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)            Selezione carta per tipologia            Stampa personale            Abilitazione/disabilitazione Print Around            Stampa da USB            Fascicolo di prova            Lavoro salvato            Ridimensionamento            Stampa protetta            Salta pagine vuote            Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)            Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver            Eliminazione lavori salvati            Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)            Filigrana (predefinita e personalizzata)            Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>		
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A            Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B            Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>		
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136            Font PCL: 83</p>		



## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.		
<b>Copia</b>	<b>VersaLink C7020</b>	<b>VersaLink C7025</b>	<b>VersaLink C7030</b>
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli		
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: Fino a 332,0 x 437 mm DADF: Fino a 297 x 431,8 mm		
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 9,0 secondi a colori	Minimo 9,0 secondi a colori	Minimo 7,2 secondi a colori
	Minimo 6,9 secondi in b/n	Minimo 6,9 secondi in b/n	Minimo 5,8 secondi in b/n
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999 copie		
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee		
<b>Funzionalità di copia</b>	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates)  Rilevamento automatico del colore  Eliminazione sfondo automatica  Copia di libretti con cancellazione in centro  Copia libretto*  Fascicolazione  Bilanciamento colore  Effetti colore  Controllo oscurità  Cancellazione bordi  Copertina anteriore  Copia documento di identità  Miglioramento immagine  Regolazione luminosità  N-in-1  Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 %  Spostamento immagini  Orientamento dell'originale  Formato dell'originale  Tipo di originale  Layout pagina  Copia di prova  Saturazione  Nitidezza</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Scansione	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm – A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 26 ipm – A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi
<b>Profondità in bit</b>	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 332 x 437 mm Alimentatore originali: 297 x 431,8 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al sistema multifunzione abilitato a ConnectKey.
Fax PSTN a una linea o a tre linee (opzionale)	
Fax <sup>3</sup>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, mmR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax over IP (opzionale)	
<b>Conformità</b>	IP compatibile T.38/SIP
<b>Risoluzione</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, mmR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)



Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
<b>App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Sicurezza	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</li> <li>Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtro domini</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verifica firmware</li> <li>Sovrascrittura disco immediata*</li> <li>Filtro indirizzi IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Filtro porte</li> <li>Certificati autofirmati pre-installati</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>Email protetta</li> <li>Fax protetto</li> <li>Stampa protetta</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>TLS/SSL</li> </ul> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
<b>Contabilità</b>	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®                      Fino a 1.000 account utente senza disco rigido                      Fino a 9.999 account utente con disco rigido                      Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)                      Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido                      Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido                      Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
Gestione carta	
<b>Alimentatore automatico</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli
<b>Formati</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Formati personalizzati: Da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm Da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> Da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Etichette pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Prestampata Riciclata

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Vassoio 1	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>



<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Modulo a tre vassoi (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
<b>Formati</b>	Vassoio 2: Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata

Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	Fino a 60 buste
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 o B5
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
Capacità complessiva	
Capacità unità base <sup>4</sup>	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio <sup>4</sup>	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto <sup>4</sup>	1.140 fogli
Capacità modulo a 4 vassoi <sup>3</sup>	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità <sup>4</sup>	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (opzionali sul modello base)	
Due vassoi di ricezione <sup>4</sup>	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A3
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Pinzatura	Pinzatura automatica con un singolo punto: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )
Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4) (doppia pinzatura disponibile solo con unità libretto opzionale)
Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m <sup>2</sup>
Perforatura (opzionale) Europa:	Perforatura a 2-4 fori
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità <sup>4</sup>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> o inferiore)
Formati	A4 SEF Legal – B4 SEF Ledger – A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli / 8-60 pagine da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>
Invito alla piega	1-15 fogli / senza pinzatura

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Pinzatrice esterna (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
<b>Gestione dispositivo</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>Remote Services</b>	
<b>Letture contatore automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
<b>Contenuto della confezione</b>	
	Sistema multifunzione a colori VersaLink C7020/C7025/C7030 Capacità cartuccia di stampa iniziale: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo capacità 9.000 stampe <sup>6</sup> ; Nero: capacità 15.000 stampe <sup>6</sup> ) CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento e driver di stampa) Guida all'installazione Cavo di alimentazione



# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	Ciano: 9.800 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 9.800 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 9.800 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 16.100 pagine standard <sup>6</sup>	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
<b>Cartucce toner ad altissima capacità</b>	Ciano: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 16.500 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 23.600 pagine standard <sup>6</sup>	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero: 109.000 <sup>7</sup> Ciano, Magenta, Giallo: 87.000 pagine standard <sup>7</sup>	113R00780
<b>Contenitore toner di scarto</b>	30.000	115R00128
<b>Cartuccia per unità libretto LX (8 cartucce per contenitore)</b>	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
<b>Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)</b>	15.000 punti metallici (5.000 ciascuna ricarica)	008R12941
<b>Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per contenitore)</b>	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R12964

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Opzioni/accessori	
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto – solo per il modello Desktop)	097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto	097S04907
Modulo a tre vassoi	097S04908
Modulo vassoio Tandem ad alta capacità	097S04909
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17720
Vassoio di uscita centrale (doppio vassoio di ricezione) (opzionale sul modello Desktop)	497K17800
Disco rigido da 320 GB (opzionale sul modello Desktop)	497K17740
Kit per fax a 1 linee (Fax PSTN)	497K17750
Kit per fax a 3 linee (Fax PSTN)	497K17760
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120
Kit PostScript	497K18340
Kit Fax over IP	497K18330

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

